



Valver Air Speed

Pistolas VALVER.

Especial para productos de ALTA DENSIDAD.



madera



industria



automóvil



pasos

ref. **PIAE000073300**

Pistola gravedad VALVER VV-20 GA 2'8Ø

ref. **PIAE000073301**

Pistola gravedad VALVER VV-20 GA 3'2Ø

ref. **PIAE000073302**

Pistola gravedad VALVER VV-20 GA 4'0Ø

VV-20 GA

AEROGRÁFICA

GAMA MEDIA

Calidades

- Cuerpo de aluminio inyectado. Sistema de pintado mediante inmersión bajo tensión eléctrica: gran protección anticorrosiva y resistencia a deformaciones mecánicas.
- Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes.
- Pico de fluido y aguja de acero inoxidable AISI 303.
- Válvula de aire y aguja en ejes independientes: fácil de desmontar y menos averías.
- Bote de poliamida con antigoteo.
- Muelle de regulador de producto con taco de teflón: regulación suave sin ruidos ni roces con el muelle.
- Reguladores de abanico, producto y presión entrada de aire.
- Gran comodidad de manejo debido a un diseño ergonómico y poco peso.
- Regulación progresiva del abanico.

Características técnicas

Paso básico (mm)	3,2
Presión recomendada en la red (bar)	3,5
Consumo de aire aprox. (l/min)	230 a 270
Rosca entrada de aire BSP (G)	1/4"
Capacidad del depósito (l)(cc)	3/4 - 750
Compresor recomendado (CV)	2
Peso neto con depósito (g)	676

Composición Caja

- Pistola mod. VV-20 GA.
- Cepillo de limpieza.
- Llave de mantenimiento.
- Depósito de poliamida de 3/4 L rosca M12x1,5 M.
- Filtro.
- Adaptador.

Dimensiones caja

Dimensiones caja (mm)	230 x 140 x 135
Peso bruto caja (kg)	0,876

Valver Air Speed

tel. +34 96 397 58 16

fax +34 96 397 58 15

VALENCIA - SPAIN

valver@valver.com

www.valver.com

Valver Air Speed

Cabezales y accesorios pistolas VALVER.

CABEZALES AEROGRÁFICOS

ACCESORIOS:

PISTOLA ANTIESTÁTICA
SOPLADO ESPECIAL ANTI POLVO

MANGUERA CALEFACTADA
BAJA PRESIÓN AIRE



GAMA MEDIA MODELO VV-20 GA PISTOLA AEROGRÁFICA GRAVEDAD

Tipo Convencional: transferencia aprox: 55%

N°2 -> paso de 2,80 mm Øcentral=4,5mm

N°2/3.2 -> paso de 3,20 mm Øcentral=5 mm

N°2/4 -> paso de 4,00 mm Øcentral=6 mm

Las boquillas son iguales, sólo varía el Øcentral

Atomizado bueno

PASOS	APLICACIONES	OTROS
2,8 BOQUILLA N°2	PRODUCTOS DENSOS	-NAVAL: GEL COAT
3,2 BOQUILLA N°2/3.2		
4,0 BOQUILLA N°2/4		

tel. +34 96 397 58 16
fax +34 96 397 58 15
VALENCIA - SPAIN
valver@valver.com
www.valver.com



Para más información llámanos o visite nuestra web valver.com